

TUTO DU PORTE MONNAIE à rabat et fermeture éclair



Ainsi Font Mes Petites Marionnettes



www.mesmarionnettes.canalblog.com

Découpez vos pièces :

Pour un porte monnaie de 10cm de hauteur pour 15 de large

Extérieur : 30 * 15

Intérieur/doublure : 7*15 + 23*15 + 10*15



1 – assembler les parties (7*15) et (23*15) de part et d'autre de la fermeture éclair.

D'abord le partie (7*15), pour cela, poser la doublure envers face à soi sur la fermeture (comme sur la photo). Cousez puis repiquez la couture sur l'endroit



Coudre



surpiquer

Puis la partie (23*15), de la même manière.



Coudre



surpiquer



2 – retournez le montage obtenu et placez la partie (10*15), endroit contre l'envers du montage, du côté de la fermeture.

Prenez garde d'ouvrir la fermeture à moitié (afin que la tirette ne se trouve pas à l'extérieur de la couture ensuite)

Cousez : à 0.5cm du tracé pour les côtés et le haut, sur le tracé pour la couture sous la fermeture.



Vous devriez obtenir ça. Un montage tout simple avec doublure apparente lorsqu'on ouvre la fermeture.



3 – Décorez votre tissu extérieur en prenant garde au rendu final (partie apparente ou partie cachée lorsque le porte monnaie est fermé)

Vous n'avez plus qu'à monter et assembler le tissu extérieur et la doublure. La doublure sera un peu plus longue (suite à la pose de la fermeture éclair). Recoupez-la sur le côté opposé à celui de la fermeture.



4 – Positionnez le tissu et la doublure endroit contre endroit. Astuce : la fermeture éclair sur la doublure est du même côté que la partie tissu qui représentera le devant du porte monnaie. Cousez les bords sur la largeur. Laissez une ouverture sur la largeur opposée à la fermeture.



5 - De part et d'autre de la couture sur la largeur opposée à la fermeture, notez-le tracé à 10 cm sur le tissu et sur la doublure.

Puis effectuez un rentré afin de faire toucher ces deux tracés, face à face. (1/3 de la longueur est donc pris en sandwich).



6 – cousez alors sur la longueur.



7 – Retourner le porte monnaie par l'ouverture laissée. Fermez la au point glissé ou surpiquez la longueur.

Faites bien ressortir les angles puis surpiquez le contour de la partie « rabat ».

Ajoutez un cordon sur la tirette de la fermeture, poser vos boutons pression (ou scratch)

Et voilà, en changeant les dimensions, on peut faire tout plein de choses !!! (cartable plat, blague à tabac)

