




## Pose de bande de renfort

Le pied-de-biche standard est équipé d'un guide pour bande de renfort. Lorsque l'on pique, ce dispositif permet de coudre automatiquement une bande de renfort soutenant les épaules et coutures de manches des vêtements en tissus à mailles.

- Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute.
- Relever le pied-de-biche et le faire pivoter.
- Poser la bande sous le pied-de-biche, abaisser celui-ci.
- Faire quelques points sur la bande jusqu'à ce que l'aiguille droite pique dans le bord gauche de la bande.
- Desserrer la vis de réglage (A) et adapter le guide à largeur de la bande (B).
- Resserrer la vis de réglage. Relever la pointe du pied-de-biche, glisser l'ouvrage sous le pied et piquer.


**Un conseil:** Pour maintenir l'ouvrage pendant le travail, il suffit de tirer légèrement sur la bande. On peut aussi se contenter de guider la bande sans maintien de l'ouvrage.



## Auxiliaires de guidage


Les repères sur le pied-de-biche permettent de guider l'ouvrage avec exactitude.

- (A) Ligne de découpe  
(B) Piqûre de l'aiguille à droite (profondeur de couture pour overlock à 3 fils avec aiguille de droite)  
(C) Piqûre de l'aiguille à gauche (profondeur de couture pour overlock à 4 fils ou 3 fils avec aiguille de gauche).



Le guide est un accessoire standard pratique. Il suffit de l'introduire dans l'évidement de la tige du pied-de-biche, puis de le régler de façon progressive à la largeur de l'ouvrage.

Idéal pour "couper avec l'overlock" les bandes de tissus ou plus particulièrement les biais. Pour obtenir une découpe impeccable avec la machine overlock, il faut retirer tous les fils et les deux aiguilles.



Pratique pour poser les bordures. Il suffit que l'extrémité de la bordure passe le long du guide. Ainsi, elle sera cousue régulièrement à la largeur désirée (D).