

Roulotteur

Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute.

Le roulotteur est incorporé à la machine. Une simple manipulation du levier de sélection de point suffit pour passer du point overlock au roulottage. Le roulottage automatique du bord en cours de travail permet d'obtenir des points particulièrement étroits et fins.

Pour le point overlock, déplacer le levier de sélection de point vers le pied-de-biche, jusqu'au repère rouge de la plaque à aiguille (A).

Pour le roulottage, éloigner le levier du pied-de-biche, jusqu'au repère rouge de la plaque à aiguille (B).


A

B


Les ourlets roulottés permettent d'effectuer des finitions décoratives sur tissus fins. Le roulottage donne de beaux résultats sur les ourlets et finitions de vêtements légers, robes du soir, lingerie, foulards, ruchés ou sur les rideaux, serviettes, sets de table, etc.

- Point: overlock à 3 ou 2 fils, aiguille de droite
- Faden: fil à repriser, fil en polyester fin, fil texturé.

	3 fils	2 fils
Aiguille:	70/80	
Longueur de point :	1 – 1,5	
Largeur de couture:	1	
Entraînement différentiel :	0,7 – N *	
Tension:	Boucleur inférieur (rouge)	6 – 9 4 – 6
	Boucleur supérieur (bleu)	4 – 6 –
	Aiguille (vert)	4 – 6 5 – 6



3 fils



2 fils

Le roulotteur peut être également utilisé pour les coutures exécutées sur les soies les plus fines, le jersey de coton ou synthétique, etc.

Il convient particulièrement bien aux étoffes pour lingerie ou parmentures de dentelle sur les chemisiers habillés.

- Point: overlock à 3 fils
- Fil: fil texturé, fil fin en polyester
- Aiguille: 70/80
- Longueur de point: 1,5 – 2
- Largeur de couture: 1 – 1,5
- Entraînement différentiel:
 - couture fine en nylon ou jersey polyester ou entre-deux en batiste 0,7 – N.
 - pour tissus fins normaux en jersey N – 2.
- Tension de fil: valable pour tous les fils 4 – 6.

